

## Obnova mestnega magistrata v Mariboru

Mestni ljudski odbor v Mariboru je sklenil, da se obnovi nekdanji mestni magistrat iz srede 16. stoletja z namenom, da se ohrani ta kulturni spomenik bodočim rodovom, obenem pa, da dobe v njem predsedstvi MLO Maribor mesto in OLO Maribor okolica ter vsi sveti svoje prostore. Obnovitvena dela je prevzelo Mestno gradbeno podjetje Gradnje, obnovo renesančnega balkona na pročelju pa kipar Anton Blatnik, obnovo novoodkritih prvotnih stebrov v levem severnem traktu Mestno kamnoseško podjetje, vodstvo obnovitvenih del fasade na Glavnem trgu za Slovenija-projekt ing. arch. Jaroslav Černigoj, preureditev notranjosti je poverjeno Mestnemu projektiivnemu biroju, vodi pa ta dela ing. arch. Stane Lovše, ureditev pritličja in kleti, ki bo služila za dvorano, pa je poverjena ing. arch. Herbertu Drogeniku.

O nameravani obnovi sta bila obveščena Zavod za varstvo in znanstveno proučevanje kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti Slovenije v Ljubljani in Pokrajinski muzej v Mariboru kot njegov zaupnik. Zaradi pravilne spomeniško-varstvene obdelave sta se vršila dva komisijska sestanka, in sicer 11. avgusta in 22. septembra 1952. Prvega komisijskega sestanka sta se poleg projektantov in graditeljev kot zastopnika Zavoda udeležila konservator Marjan Zadnikar in arch. Tine Bešter, drugega pa ravnatelj zavoda Edo Turnher in prof. Franjo Baš. Na obeh sestankih so bile dane smernice, kako se naj obnovi stavba v njeni prvotni obliki.

Z delom za obnovo se je pričelo sredi maja 1952. Doslej so bila opravljena sledeča dela: celotna streha je bila prekrita z novo opeko (bobrovci), obenem je bila strešna konstrukcija povsod, kjer je bila preperela, izmenjana. Nadalje je bil obnovljen stolp, na njem popravljena in opleskana streha, ki je deloma iz bakra, deloma iz pocinkane pločevine; poškodovani omet na njem je bil popravljen in prebarvan po navodilih ing. arch. Jaroslava Černigoja. Glavna fasada (na Glavnem trgu) je približno do ene tretjine obnovljena, pri delu pa so bili odkriti kameniti okenski okviri, ki bodo obnovljeni v prvotni obliki, kajti doslej so bili ometani. Dosedanja okna so deloma že iztrgana, ker izvirajo iz druge polovice 19. stoletja in so bila višja in ožja kakor na novo odkriti kameniti podboji; okna se bodo namreč namestila po obliki prvotnih kamenitih podbojev. Renesančni balkon, ki ga je zob časa že močno nagrzel, se sedaj obnavlja ter se v istem gradivu, t. j. v ptujskogorskem peščencu izmenjuje balustradna polica, izmenjujeta pa se na loži tudi levi in desni steber z glavama, medtem ko je srednji steber dovolj dobro ohranjen. V severnem levem traktu (na Rotovškem trgu) je bilo odkritih šest prvotnih stebrov, ki so bili doslej zazidani, na katerih pa je nekoč slonel celotni križni hodnik pritličja in lože prvega nadstropja. Prepereli stebri se obdelujejo v delavnici Mestnega kamnoseškega podjetja in bodo nameščeni v prvotni obliki.

Dela na fasadi zaradi mraza zaenkrat počivajo, v notranjosti stavbe pa se bodo šele pričela. Celotna stavba tako v zunanosti kakor v notranjosti bo najbrž obnovljena do srede poletja 1953.

Bogo Teplý