membe na cestni fasadi tega objekta pa je potrebno novo soglasje ZSV. — E. S.

KOBJEGLAVA PRI ŠTANJELU. ZSV Gorica ni izdal soglasja za gradnjo stanov. hiše na terasi ok. 50 m z. od strnjenega naselja, ker bi močno izstopala iz strnjene grupacije hiš, naselje pa je zaščiten kulturni spomenik. E. S.

KOMEN. ZSV Gorica ni dovolil gradnje balkona — terase na stanov. hiši št. 98, ki ima namreč kamnito zunanje stopnišče, vsa okna in vrata s kamnitimi okviri, na z. fasadi pa je restavrator ZSV l. 1973 zasledil prebeljeno stensko slikarijo v secco tehniki, verjetno Mater Božjo. — R. N.

LOG POD MANGARTOM. ZSV Gorica je l. 1975 izdal soglasje za adaptacijo staje na parc. 4/10 in gospodarskega poslopja pri št. 6 v počitniško hišico s pogojem, da bo pritlična, da bodo zunanji zidovi iz vidnega kamna, streha dvokapnica z naklonom 45°, krita s skodlami ali cementnimi strešniki, okna objekta 60 × × 60 cm s polkni, čelne fasade pa obite z lesom. — E. S.

LOKAVEC PRI AJDOVŠČINI. ZSV Gorica je l. 1975 pričel izdelovati idejne skice za ureditev okolja stare ž. c. v Lokavcu (le-to naj bi ohranili kot razvalino), ker gre za zanimivo in slikovito vaško historično jedro. Načrt za ureditev je potreben, ker so se pred desetletjem pojavili pomožni objekti, ki vanj ne sodijo. — E. S.

MATAVUN PRI ŠKOCJ. JAMAH. ZSV Gorica je l. 1974 izdal soglasje za prezidavo gosp. poslopja št. 8, ki je spomenik, v stanovanje; streha celotnega objekta mora ostati nespremenjena, okna dvodelna s polkni, vsi kamniti portali morajo ostati, kjer so. Investitor nam mora predložiti projekt del s sedanjim in novim stanjem v potrditev. — E. S.

Glej tudi ŠKOCJAN PRI ŠKOCJ. JAMAH!

MEDANA V BRDIH. ZSV Gorica je l. 1973 dovolil adaptacijo stanov. hiše št. 19, ki je spomenik I. kat., s pogojem, da ostaneta streha in kritina enaki, da ostanejo vsa okna enakih mer in opremljena s polkni, kar velja tudi za nove odprtine v pritličju j. fasade, ki morajo biti v oseh oken v nadstropju. Balkon na j. fasadi mora potekati po vsej fasadi, ograja mora biti lesena in oblikovana po lokalnem vzorcu (vertikalne letve). Stopnišče na v. fasadi lahko odstranijo, vrata nadomestijo z oknom enakih dimenzij kot na j. fasadi. Na s. fasadi lahko odpro manjše okno, pokončno pravokotno in opremljeno s polkni. Vse fasade naj bodo obdelane v zlikani malti in obarvane v beli barvi ali svetlem okru. Konzola stare svetilke ostane na v. strani. — E. S.

PEČINE NA ŠENTVIŠKI PLANOTI. Goriški muzej je konec leta 1973 odkupil leseno kaščo Metoda Kuštrina s Pečin, da jo postavi v Tolminu na prostor, ki je bil sporazumno s SO Tolmin določen za manjši etnopark pri Tolminski muzejski zbirki. Tako je rešil kaščo propada, saj lastnikom ni mogla več prav služiti, celo ovirala je uporabo velikega dvojnega kozolca, pod katerim je že 10 let stala brez lastne strehe (sl. 1).

Kašča (»klet«) z letnico 1778 nad vrati je zgrajena iz tesno prilegajočih se in »šlesanih«, dokaj masivnih, tesanih, bukovih, češnjevih in lipovih debel. Tlorisna osnova je 3 × 3,5 m.

Delavci Goriškega muzeja so najprej oštevilčili sestavne dele, kaščo razdrli in jo prepeljali v Tolmin. Ostrešje so po spominu rekonstruirali sovaščani: »grušt« je izdelal in montiral Gabrijel Pravica, slamnato streho in opaže je naredil Jože Kuštrin. Čiščenje in preparacijo lesa s ksilodekorjem sta še pred sestavitvijo opravila delavca Goriškega muzeja Mirko Šuligoj in Vanda Belingar.

Javna otvoritev kašče je bila 26. aprila 1974 (sl. 2). Naslednje leto, 13. junija, pa je podtaknjen ogenj uničil vse ostrešje in močno poškodoval zunanje strani podolžnih sten. Gašenje je preprečilo najhujše (sl. 3).

Popravila se je lotila ista ekipa, ki je že prvič postavila kaščo. Tokrat je največ dela zahtevala preparacija ožganih sten. Požar je namreč naredil zoglenelo oblogo, db. 1—3 cm, pod njo pa je bil les zdrav. Postopek preparacije:

1. postopna, natančna odstranitev žganine z rezbarskimi dleti,
2. poskus močitve z varekino in terpentinom, da bi poenotili videz lesa, ki je bil po odrsanju ves lisast zaradi različno globoke pooglenitve. Terpentin se ni obnesel, varekina pa je ustrezala,
3. zaščita lesa s ksilodekorjem, potem ko se je les posušil.